



TÖREBODA MARIESTAD GULLSPÅNG
Kommuner i samarbete

Information om förvaring av dieselbrännolja, eldningsolja, spillolja eller hantering av brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde

Information

Aktuella regler: 4 kap 1 § NFS 2003:24

Informationen ska inkomma i god tid innan påbörjad förvaring alt. hantering.

Dina personuppgifter används för att utifrån ett register utöva tillsyn, handlägga ärenden, fakturera, planera och utvärdera. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter används, om du vill att dessa ska ändras eller om du inte vill att uppgifterna ska kunna användas för marknadsföring är vi tacksamma för ett skriftligt besked till Miljö- och byggnadsförvaltningen.

Information om gällande avgifter återfinns på hemsidan

Plats och fastighetsägare/kontaktman

Fastighetsbeteckning		
Fastighetsadress	Postnummer	Ort
Fastighetsägare	Kontaktman (om annan än fastighetsägaren)	
Kontaktmans adress (om annan än fastighetsägaren)	Postnummer	Ort
Telefon bostaden	Telefon arbete	
E-postadress	Mobiltelefon	
Person- eller organisationsnummer	Fax	

Informationen avser:

<input type="checkbox"/> Hantering ¹ av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde
<input type="checkbox"/> Förvaring av dieselbrännolja, eldningsolja eller spillolja med en flampunkt > 55 °C i öppen cistern ²

Förvaringsätt

<input type="checkbox"/> S-cistern ³ <input type="checkbox"/> Skyddad S-cistern ⁴ <input type="checkbox"/> K-cistern ⁵ <input type="checkbox"/> Annan behållare _____
<input type="checkbox"/> Cistern i mark <input type="checkbox"/> Cistern ovan mark <input type="checkbox"/> Cistern i källare, då: <input type="checkbox"/> med golvbrunn <input type="checkbox"/> utan golvbrunn
<input type="checkbox"/> Cistern i uthus e.dyl. då: <input type="checkbox"/> frostfritt <input type="checkbox"/> ej frostfritt
<input type="checkbox"/> cistern inspekterbar runtom ⁶ <input type="checkbox"/> cistern ej inspekterbar runtom

¹ All slags förvaring, användning, tillverkning m.m.

² Krav på information enl. NFS 2003:24 för cistern i mark $\geq 1 \text{ m}^3$, för cistern ovan mark $\geq 1 \text{ m}^3$ och $\leq 10 \text{ m}^3$.

³ Mindre bra korrosionsskyddad cistern, t.ex. av stål/stållegering. Kontrolleras vart 6:e år.

⁴ Försedd med godkänt korrosionsskydd. Kontrolleras vart 12:e år.

⁵ Korrosionsbeständiga, t.ex. av plastbelagd stål, termoplast, syrafast stål e.dyl. Kontrolleras vart 12:e år.

Skickas eller lämnas in till

MILJÖ- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Postadress	Besöksadress	Telefon (exp)	Fax	Hemsida	E-postadress
542 86 MARIESTAD	Stadshuset Kyrkogatan 2 MARIESTAD	0501-75 60 05 0501-75 60 20 0501-75 60 30	0501-75 60 09	www.mariestad.se www.toreboda.se www.gullspang.se	mbn@mariestad.se



TÖREBODA MARIESTAD GULLSPÅNG
Kommuner i samarbete

Information om förvaring av dieselbrännolja, eldningsolja, spillolja eller hantering av brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde

Information om rörledningar (sugledningar)

<input type="checkbox"/> Är helt eller delvis förlagda i mark eller golv ⁷	<input type="checkbox"/> Är förlagda helt ovan mark eller golv
<input type="checkbox"/> Gårdscistern utan fast installation	

Säkerhetsåtgärder mot spill eller läckage

<input type="checkbox"/> Invallning	<input type="checkbox"/> Hårdgjord mark	<input type="checkbox"/> Annat _____
-------------------------------------	---	--------------------------------------

Information om ev. risker

<input type="checkbox"/> Vattendrag, vattentäkt eller dagvattenbrunn i närheten, avstånd _____ m
<input type="checkbox"/> Annat _____, avstånd _____ m

Typ av brandfarlig vara

	mängd i liter
	mängd i liter
	mängd i liter

Övrigt

Bilagor

<input type="checkbox"/> Intyg över typgodkännande av cistern alt. intyg om tillverknings/installationskontroll (av ackrediterat kontrollorgan)
<input type="checkbox"/> Intyg över senaste kontroll av cisternen (av ackrediterat kontrollorgan)
<input type="checkbox"/> Ritningar/situationsplan
<input type="checkbox"/> Teknisk beskrivning

Underskrift

Ort och datum	
Namnteckning	Namnförtydligande

⁶ Minst 0,2 m avstånd till intilliggande byggnadsdelar, annars betraktas anläggning som markförlagd. Minst 0,6 m avstånd till manlucka.

⁷ Anläggning betraktas som markförlagd.